


PALTEX 330



AKRİLİK EMÜLSİYON
ACRYLIC EMULSION



ÜRÜN TANIMI

Güçlü bağ yapısına sahip, kimyasal korozyondan etkilenmeyen, esnek yapılı, saf akrilik polimer çözeltisidir.

KULLANIM ALANLARI

- Sıvalı yüzeylerde, döşeme ve temellerde, zemin kaplamalarında; tozuma önleyici, yüzey sertleştirici, darbe ve aşınma direncinin artırılması amacı ile,
- Taş ve tuğla onarımlarında güçlendirme ve bağlayıcı olarak,
- Eski eserlerde geleneksel sıva ve harçlarda elastisite, adhezyonu artırmak için aditif olarak,
- Yüzeyler için sabitleyici olarak,
- Alçı ve kireç esaslı ürünlerde ve kaplamalarda tozumayı, darbe ve aşınma direncini artırmak amacıyla,
- İnorganik toz pigmentler ile boya eldesinde bağlayıcı madde olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Aşınma ve darbe direncini artırır,
- Tozumayı önler,
- Bağlayıcılık ve elastikiyet sağlar,
- Uygulanması kolay ve hızlıdır,
- Uygulanan yüzeyde doğal görünümü bozmaz.

UYGULAMA

PALTEX 330 kullanıma hazırdır. Uygulanacak yüzey toz, kir, pas, yağ gibi yabancı maddelerden arındırılmalı ve hafif nemlendirilmelidir. Uygulama yapılacak yerin durumuna göre rulo ile sürülerek, püskürtme yapılarak veya çatlak ve boşluklara enjekte edilerek uygulanabilir. Uygulama sırasında hava şartları +5°C / +35°C ve kuru olmalıdır.

STOKLAMA

- Ürünün raf ömrü, 5-35 °C arası sıcaklıkta tutulmak, donma ve direkt güneş ışınlarından korunmak kaydıyla 12 aydır.
- Dökme stoklama tanklarının, şartlara bağlı olarak, zaman zaman, kontrolü ve temizlenmesi gereklidir.
- Stoklama ve kullanım sırasında, korozyona uğrama şüphesi uyandıran metal parçaların, ürünle direkt temasına izin verilmemelidir.
- Dökme stoklama tanklarının, IBC ve varil şeklindeki ambalajların kapaklarının, mikrobiyolojik ataklardan korunmak ve ürünün üstündeki boş hacimde nemi muhafaza ederek ürünün üst yüzeyinde film oluşumunu engellemek amacıyla sıkıca kapalı tutulması önerilir.
- IBC ve varil içinde ambalajlanmış ürünlerin, kullanım öncesi karıştırılması önerilir.
- Ürün genel işyeri güvenliği kurallarına uygun olarak elleçlenmelidir. Malzemenin kullanımı öncesi malzeme güvenlik bilgi formları incelenmelidir. Elleçleme sırasında eldiven ve kapalı kimyasal gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması tavsiye edilir.

GÜVENLİK

İş ve İşçi Sağlığı /Güvenliği kurallarına uyunuz. Koruyucu ekipmanlar kullanınız, cilt ile temasından kaçınınız. Kimyasal içeriği sebebi ile tahriş edici olabileceğinden göze temas etmemesine özen gösteriniz. Göze temas etme durumunda varsa göz duşu kullanınız ya da bol su ile yıkayınız, tahriş gözlenmesi durumunda (kızarıklık, kaşıntı vs.) doktora başvurunuz. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz. Önlem ifadeleri P261 Buharını / spreyini solumaktan kaçınınız.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

P302+P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayınız.

P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakınız).

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarınız ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Görünüm	Beyaz sıvı
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Raf Ömrü	+5°C / +35°C depolanırsa 12 Ay (Orijinal ambalajında ve kuru ortamda)
Ambalaj	120 kg PE fıçı / 1000 kg IBC
Dondan Koruma	Kış aylarında dikkat edilmelidir.



PALMET

MİMARLIK



PALMET MİMARLIK TİC. LTD. ŞTİ.

www.palmetmimarlik.com / www.historicalmortar.com

info@palmetmimarlik.com

0850 807 74 44 / 0540 433 01 06