

PLMTEX HELİS ANKRAJ
PLMTEX HELICAL ANCHORDate of Issue/
Baskı Tarihi 10.07.2025*The product may vary from the image
*Ürün görseledeki ile farklılık gösterebilir

Malzeme / Material	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	
Biçim / Shape	Helis / Helical	
Uzunluk / Length	cm	20 - 150

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çelik Türü / Steel Type		AISI 304	AISI 316
Çap / Diameter	mm	6 / 8 / 10 / 12	6 / 8 / 10 / 12
Çekme Dayanımı / Tensile Strength	MPa	1155,73	1165,48
Kopma Uzaması / Elongation at Break	%	4,82	4,8
Akma Dayanımı (ε = %0,2) / Yield Strength (ε = %0,2)	MPa	1039,45	1028,84
Elastisite Modülü / E-Modulus	GPa	123	125
Maksimum Kesme Dayanımı / Maximum Shear Strength	MPa	-	836,53
Isıl İletkenlik / Heat Conductivity	W/mK	16,3	16,3
Isıl Genleşme / Thermal Expansion	1x10 ⁻⁶ /K	17,25	15,9
Erime Noktası / Melting Point	°C	1452	1400

PALMET MİMARLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Valide-i Atik Mah. Nuhkuyusu Cad. Üsküdar / İstanbul
Phone: +90 850 807 7444 / +90 540 433 0106
E-mail: info@palmetmimarlik.com
Web: www.palmetmimarlik.com

